



DERALUNOX

DESODIDANTE E RENOVADOR PARA ALUMÍNIO E INOX

» Características

Líquido límpido de reacção química ácida sem corantes.

» Propriedades

DERALUNOX é miscível em água em todas as proporções, apresenta uma baixa tensão superficial, assegura uma perfeita penetração nas sujidades incrustadas.

DERALUNOX solubiliza os depósitos calcificados e os óxidos metálicos fixados nas superfícies de alumínio e em certos aços inoxidáveis.

» Utilização

DERALUNOX utiliza-se para renovação e desincrustação dos equipamentos rolantes tais como cisternas ferroviárias ou rodoviárias, cisternas fixas, limpeza e renovação de contentores.

DERALUNOX utiliza-se em empresas de transporte, agro-alimentares, auto estradas, fabricas, zonas portuárias, estaleiros navais, etc...


DERALUNOX renova e desincrusta as jantes do material rolante particularmente oxidadas.

Devido às suas funções de desengorduramento e de desoxidação rápida, permite eliminar as gorduras de carácter rodoviário afim de obter uma superfície renovada com aspecto brilhante.

» Precauções

Armazenar fora do alcance das crianças. Fechar a embalagem após cada utilização. Evitar o contacto com a epiderme. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância. Não misturar com outros produtos. Utilizar material de protecção adequado. Proteger do frio. Não utilizar sobre aluminios anodizados, ligas leves, galvanizadas, etc... Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado

Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de utilizar.



» Aplicação

Molhar ligeiramente e uniformemente as superfícies a limpar. Aplicar **DERALUNOX** diluído em água fria com uma concentração de acordo com a espessura da sujidade a limpar, geralmente a diluição varia de 1 litro por 2 a 3 litros de água, para operações de desincrustação ou renovação, e de 1 litro até 8 a 10 litros de água para as limpezas frequentes.

DERALUNOX aplica-se por pulverização ou à escova sempre de baixo para cima. Deixar actuar 5 minutos e de seguida lavar com água de preferência sob pressão sempre de cima para baixo.

DERALUNOX é um produto de carácter ácido, no caso de limpezas exteriores de materiais de transporte ou na industria agro-alimentar após a limpeza final e até à neutralização das superfícies, terminar a operação de lavagem com um detergente compatível com a industria alimentar seguido de um enxaguamento com água potável.

DERALUNOX pode ser aplicado por imersão ou banho. Para renovação e desoxidação de pequenas peças diluir na proporção de 1 litro até 5 litros de água a modelar em função da natureza das sujidades ou oxidações (5 a 15 minutos).

