



POLICLEAN

DESENGORDURANTE POLIVALENTE - INDÚSTRIA ALIMENTAR

Características

Líquido de reacção química alcalina de aspecto límpido. Cor amarela e ligeiro cheiro a menta fresca. Biodegradabilidade superior a 90%.

POLICLEAN foi testado e Certificado pela NSF International (Registo N° 140240).

Propriedades

POLICLEAN é miscível em água em todas as proporções, facilmente enxaguável, activo e estável em águas de dureza elevada.

POLICLEAN quando utilizado para lavar veículos, emulsiona e dispersa as sujidades sem atacar a pintura, rompe a película electrostática e limpa em profundidade todo o tipo de sujidades: poeiras, manchas de gasóleo, fumos carbonizados, insectos, etc..


Aplicação

POLICLEAN é utilizado para lavar o exterior e o interior de veículos ligeiros, utilitários ou pesados que transportam alimentos. Pode igualmente ser utilizado em transportes de grande porte como: navios de transporte alimentar, aviões, comboios, etc...

Por ser um produto polivalente, **POLICLEAN** pode ser utilizado nas mais variadas funções de limpeza.

POLICLEAN aplica-se por pulverização, em água quente ou fria na proporção de 1 a 5 litros de produto para 100 litros de água, dependendo da sujidade e da frequência das limpezas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos fora da área de produção/transacção alimentar. Quando usado em materiais ou equipamentos que vão voltar ao local de produção/transacção alimentar, deverá ser efectuado um enxaguamento com água potável.



Precauções

Não deixar ao alcance das crianças. Não armazenar ao calor e proteger do frio. Fechar a embalagem após cada utilização. Evitar o contacto prolongado com a pele. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar abundantemente com água potável. Utilizar luvas, óculos e roupa apropriada. Não utilizar em ligas leves com uma concentração superior a 5%. Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de utilizar.

Lavagens de:	Aplicação	Diluição	Enxaguamento
Exterior de veículos	Canhão de espuma	2%	Para superfícies que possam estar em contacto com produtos alimentares, terminar com enxaguamento de água potável.
	Pórticos de lavagem (com rolos)	2%	
	Pórticos de lavagem (com jacto)	5%	
	Sistema venturi	1% a 2%	
Interior de veículos	Canhão de espuma	2%	
	Lavagem manual	2% a 5%	
Pavimentos e superfícies	Lavagem manual	2% a 5%	



Nonfood Compounds Program listed (C1) (Registration N° 140240)

